

# VGE Pro Niskociśnieniowa lampa UV stal nierdzewna DN125 kołnierz 6bar typ Basic 600-219 (7030119)



**VGE PRO**  
UV DISINFECTION SOLUTIONS

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Materiał | stal nierdzewna |
|----------|-----------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 6 bar |
|-----------|-------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | Basic 600-219 |
|-----|---------------|

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Wydajność Qmaks | 129.5 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|-------------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | DN125 |
|---------|-------|

|            |          |
|------------|----------|
| Połączenie | kołnierz |
|------------|----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Moc W | 600 W |
|-------|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

System VGE Pro Inox zapewnia doskonałą dezynfekcję dzięki dużej mocy i zaawansowanej obróbce wokół lampy UV. Wykorzystuje wysokiej jakości reaktor ze stali nierdzewnej 316L, wysokiej jakości proces spawania przechodzi wszystkie testy szczelności. Wytrawianie i pasywacja radykalnie poprawia odporność na korozję i żywotność urządzenia. Powłoka perłowa nadaje urządzeniu doskonały wygląd. System VGE Pro Inox jest wyposażony w unikalną technologię Smart Pin, która umożliwia bezpieczną wymianę lampy, mimo że system jest wypełniony wodą i pod ciśnieniem. Jest wyposażony w sterownik podstawowy, który jest wyposażony w statecznik elektroniczny do sterowania lampą (lampami)

Funkcje:

- Wysoka odporność na korozję
- Test szczelności
- Technologia Smart Pin
- Odbicie promieniowania UV
- Łatwe do zainstalowania
- Podstawowy kontroler

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>