

# Zraszacz pełnoobrotowy mosiądz 3/4" GW 4,0 mm typ RC 130 HH (0699008)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ RC 130 HH

Materiał mosiądz

Połączenie GW

Rozmiar dyszy 4,0 mm

Capacity 3bar 1,08 m<sup>3</sup>/h

Capacity 4bar 1,22 m<sup>3</sup>/h

Capacity 5bar 1,36 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar 3/4"

Radius 3bar 15 m

Radius 4bar 15,2 m

Radius 5bar 15,8 m

| Type RC 130 HH |      |      |       |      |      |       |      |      |               |      |      |               |      |      |
|----------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 4,0mm          |      |      | 4,8mm |      |      | 4,8mm |      |      | 4,0mm x 2,4mm |      |      | 4,4mm x 2,4mm |      |      |
| Bar            | Q    | D    | Bar   | Q    | D    | Bar   | Q    | D    | Bar           | Q    | D    | Bar           | Q    | D    |
| 2,5            | 0,95 | 26,0 | 2,5   | 1,15 | 27,0 | 2,5   | 1,40 | 30,0 | 2,5           | 1,35 | 26,0 | 2,5           | 1,55 | 27,0 |
| 3,5            | 1,15 | 27,0 | 3,5   | 1,38 | 28,4 | 3,5   | 1,67 | 30,8 | 3,5           | 1,60 | 27,0 | 3,5           | 1,80 | 28,4 |
| 4,5            | 1,30 | 27,5 | 4,5   | 1,55 | 29,4 | 4,5   | 1,87 | 31,8 | 4,5           | 1,76 | 27,5 | 4,5           | 2,03 | 29,4 |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Plastikowa obrotowa nasadka chroni sprężynę i sprawia, że zraszacz nadaje się do ochrony przed mrozem.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>