

Norsup Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 12A 230VAC czarny CE typ pionowy P 13V/32 (7026965)



NORSUP 4 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ pionowy P

Materiał ABS

Zgodne z CE

Condensor tytan

Fan orientation Vertical

Łączność WI-FI

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Maksymalna temperatura 43 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Wentylatory (ilość) 1

Energy label A

Przepływ 4,2 m³/h

Waga brutto 82 kg

Rozmiar	50 mm
---------	-------

Typ	13V/32
-----	--------

Waga	69 kg
------	-------

Poziom hałasu	54 dB
---------------	-------

Faza	1
------	---

Objętość basenu	35-60 m ³
-----------------	----------------------

Maks. obj.	60 m ³
------------	-------------------

COP przy A15/W25	6.2 - 5
------------------	---------

Moc grzewcza A15/W25	10 ~ 2.7 kW
----------------------	-------------

Szybkość wentylatora	500-700 Rpm
----------------------	-------------

Poziom hałasu	34 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	0,44 ton
----------------	----------

COP przy A27/W27	13.4 - 7
------------------	----------

Moc grzewcza A27/W27	13.5 ~ 3.7 kW
----------------------	---------------

Moc silnika	2.9 ~ 0.23 kW
-------------	---------------

WYMIARY

L	730 mm
---	--------

H	865 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje duże możliwości zmiany wydajności ogrzewania w zależności od warunków pogodowych. Dzięki nowym automatycznym trybom prędkości sprężarki i wentylatora pompa dostosowuje je, aby zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii. Pionowe usytuowanie wentylator umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach. Sterownik Wi-Fi w komplecie. Technologia SmartGrid; pompa ciepła jest regulowana na podstawie wymaganego zapotrzebowania na ciepło, jednak nie mogą być sterowane zgodnie z dostępną energią elektryczną wytworzoną. Jeśli ilość wyprodukowanej we własnym zakresie energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej łącznie przez pompę ciepła i wszystkich innych odbiorców, potrzebna będzie energia elektryczna z sieci. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące, które pozwala zewnętrznym sygnałom wpływać na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy:

- Klasa energetyczna A
- Pełno kolorowy wyświetlacz
- Pompa ciepła inwerterowa automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model wielosezonowy pracuje do -15°C
- Cicha praca kompresora i wentylatora dzięki możliwości sterowania prędkością obrotową
- Oszczędność energii dzięki 3 trybom pracy: power/smart/silent modes
- Automatyczne grzanie i chłodzenie wody basenowej
- Automatyczne rozmrażanie
- Efektywność COP do 16
- Obudowa z ABS
- Tytanowy wymiennik o skręconych panelach w celu zwiększenia efektywności
- Wbudowany układ elektryczny soft start
- Gaz R32, 3-krotnie mniejsze GWP (Global Warming Potential) jak gaz R410A
- 4 lata gwarancji na pompę, 10 lat na wymiennik i kompresor
- Zimowa osłona w komplecie
- Maksymalna objętość basenu zależna od lokalnych warunków
- Pionowe usytuowanie wentylator umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach

- SmartGrid technology

Wygenerowano w dniu: 07.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>