

NaanDan Linia kroplująca PE
20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,1l/h 30cm czarny
300m typ Amnon PC AS
(7020637)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Amnon PC AS
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Przepływ	1,1 l/h
Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
Rozmiar	20 mm
Długość	300 m
Średnica wew	17,6 mm
Maks. długość	300 m
Odległość	30 cm
Grubość ścianki	47 mil
Grubość ścianki	1,2 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kropłownik Amnon PC (z kompensacją ciśnienia) AS (z zaworem antyskażeniowym) redukuje zasysanie na etapie opróżniania, zapobiegając jego zablokowaniu.

Ciśnienie otwarcia: 0,5 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania kropłowego pod powierzchnią ziemi (SDI), jak również do nawadniania naziemnego.

Wygenerowano w dniu: 05.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>