

**Profec Osadnik skośny żeliwo  
GG 25 powłoka epoksydowa  
DN65 kołnierz DIN 16bar  
1500mikron stal nierdzewna  
304 niebieski PN10/16  
(0410746)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kolor                          | niebieski           |
| Materiał                       | żeliwo GG 25        |
| Zabezpieczenie powierzchni     | powłoka epoksydowa  |
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna 304 |
| Materiał śrub                  | stal                |
| Filtracja                      | 1500 mikron         |
| Materiał (pokrywa)             | żeliwo GG 25        |
| Materiał uszczelnienia         | graphite            |
| Połączenie                     | kołnierz DIN        |
| Kołnierz                       | PN10/16             |
| Ciśnienie                      | 16 bar              |
| Rozmiar                        | DN65                |
| Długość                        | 290 mm              |
| Ø Zewnętrzna                   | 185 mm              |
| Waga                           | 13 kg               |
| Śred. podziałowa               | 145 mm              |
| Ilość otworów                  | 4                   |

# WYMIARY

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 145 mm |
|-----|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Ø otworu | 19 mm |
|----------|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

z możliwością spustu (1/2" GW).

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>