

**Profec Wodomierz  
ultradźwiękowy żeliwo DN125  
kołnierz DIN 16bar 160m<sup>3</sup>/h  
niebieski MID typ Klasa 2  
(7021150)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |           |
|-------|-----------|
| Kolor | niebieski |
|-------|-----------|

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | Klasa 2 |
|-----|---------|

|          |        |
|----------|--------|
| Materiał | żeliwo |
|----------|--------|

|          |     |
|----------|-----|
| Zgodne z | MID |
|----------|-----|

|            |              |
|------------|--------------|
| Połączenie | kołnierz DIN |
|------------|--------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|          |      |
|----------|------|
| Klasa IP | IP68 |
|----------|------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Wydajność | 100 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-----------------------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Wydajność Qmaks | 200 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|-----------------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Wydajność przy Qn | 160 m <sup>3</sup> /h |
|-------------------|-----------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | DN125 |
|---------|-------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.64 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|------------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 160 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 200 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MaximumReadingCapacity | 99999999.99999 |
|------------------------|----------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 250 mm |
|---------|--------|

|          |     |
|----------|-----|
| Średnica | 5 " |
|----------|-----|

Śred. podziałowa

210 mm

## WYMIARY

Długość instalacji

250

H

380 mm

PCD

210 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Ultradźwiękowy wodomierz mierzy objętość, przepływ i temperaturę.  
Dane można odczytać na wyświetlaczu LCD i przenieść do komputera.  
Wodomierz nie ma ruchomych części, więc nie ma możliwości jego zużycia.  
Zasilany przez baterię litową 3.6V.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>