

**Profec Wodomierz żeliwo
DN50 kołnierz DIN 10bar 0,01A
15m³/h 24V niebieski LXLC/FX
typ Woltman poziomy z
pulem (7019374)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Woltman
-----	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Model	LXLC/FX
-------	---------

Materiał kołnierza	żeliwo
--------------------	--------

Materiał uszczelnienia	guma
------------------------	------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Impuls	100 ltr
--------	---------

Typ	poziomy z pulsem
-----	------------------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Wydajność	25 m ³ /h
-----------	----------------------

Wydajność Qmaks	30 m ³ /h
-----------------	----------------------

Wydajność przy Qn	15 m ³ /h
-------------------	----------------------

Rozmiar	DN50
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
MinimumReadingCapacity	0.0002
MaximumReadingCapacity	999.999
Długość	200 mm
Średnica	2 "
Śred. podziałowa	125 mm

WYMIARY

Długość instalacji	200
H	261 mm
PCD	125 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sygnał wyjściowy: równoległy kontaktron (3-żyłowy).

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>