

**DAB Pompa głębinowa stal
nierdzewna 304 1 1/4" GW 6,3A
230VAC z 15m kabel i control
box booster typ S4 KIT 4/9
chłodzenie olejowe (7030916)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	technopolimer
--------------------	---------------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	chłodzenie olejowe
-----	--------------------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Ø Zewnętrzna	99 mm
--------------	-------

Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
---------------------------------------	------

Maksymalna temperatura otoczenia	-10 °C
----------------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

Klasa IP	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 4/9
-----	------------

Moc wyjścia	1 KM
-------------	------

Model	z 15m kabel i control box booster
-------	-----------------------------------

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Waga	12.3 kg
------	---------

Moc	0.75 kW
-----	---------

Ilość wirników	9
----------------	---

Wysokość słupa wody	62
---------------------	----

Prąd	6,3 A
------	-------

Maks. przepływ	4.2 m ³ /h
----------------	-----------------------

Nacisk	1 "
--------	-----

Wydajność BEP	3.85
---------------	------

Podnoszenie BEP	39.8
-----------------	------

PORlh	49.7
-------	------

PORhh	30.6
-------	------

PORlq	2.7
-------	-----

PORhq	4.6
-------	-----

Wydajność	61,6 %
-----------	--------

Wymiary opakowania Dł. Szer.	120 x 120 x 874 mm
Wys.	

WYMIARY



Db	99 mm
----	-------

H-1

774 mm

ØDi-1

1 1/4 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m³
Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegunowy silnik asynchroniczny DAB 4OL

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>