

# NaanDan Zraszacz półobrotowy mosiądz 1/2" GZ 4,0 mm typ 423 WP AG (0630055)



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 423 WP AG

Materiał mosiądz

Połączenie GZ

Maks. średnica 28 m

Rozmiar dyszy 4,0 mm

Rek. ciś. 2 - 4 bar

Capacity 2bar 0,85 m<sup>3</sup>/h

Capacity 3bar 1,03 m<sup>3</sup>/h

Capacity 4bar 1,18 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar 1/2"

Radius 2bar 12,5 m

Radius 3bar 13,5 m

Radius 4bar 14 m

| Type 423 WP AG |      |      |       |      |      |       |      |      |
|----------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 3,2mm          |      |      | 3,5mm |      |      | 4,0mm |      |      |
| Bar            | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    |
| 1,5            | 0,59 | 11,0 | 1,5   | 0,59 | 11,5 | 1,5   | 0,71 | 11,5 |
| 2,0            | 0,57 | 11,5 | 2,0   | 0,66 | 12,0 | 2,0   | 0,85 | 12,5 |
| 3,0            | 0,70 | 12,5 | 3,0   | 0,81 | 13,0 | 3,0   | 1,03 | 13,5 |
| 4,0            | 0,81 | 13,0 | 4,0   | 0,91 | 13,5 | 4,0   | 1,18 | 14,0 |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Wersja rolnicza (AG) posiada dodatkowy rękaw zabezpieczający przed piaskiem i pyłem, a także ulepszoną, białą podkładkę, która jest bardziej odporna na zabrudzenia.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>