

Zbiornik 3/4" x 1" GZ 230VAC typ Basic (7033729)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zbiornik	55 ltr
Połączenie	GZ
Maksymalny przepływ	4.8 l/min
Napięcie	230VAC
Maks. ciśnienie robocze	4 bar
Typ	Basic
Rozmiar	3/4" x 1"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Przewaga nad konwencjonalnymi stacjami separacji

- Stałe podlewanie przy maksymalnym ciśnieniu
- Wzrost ciśnienia w systemach nawadniających na zboczach
- W pełni automatyczny dzięki zintegrowanemu sterowaniu pompą
- Amortyzacja poprzez obniżenie opłaty ściekowej (wbudowany licznik wody pitnej)*
- Brak hałasu w budynku
- Możliwość doposażenia
- Brak konieczności ingerencji w instalację wody pitnej
- Na zewnątrz / brak ryzyka zalania piwnicy

- Szybka i łatwa instalacja, możliwa nawet bez specjalistycznego handlowca **
- Maksymalny komfort i optymalne bezpieczeństwo dostaw
- Zamykany, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi
- Do użytku sezonowego na zewnątrz
- Opcjonalne rozszerzenie o m.in. domieszka nawozowa

* - Nie każdy dostawca wody rozpoznaje wbudowany wodomierz do naliczania opłat ściekowych

** - W celu podłączenia zgodnego z normami przez wąż pomocniczy przyłączeniowy, zgodnie z DIN EN 1717 i DIN 1988 100, połączenie należy wykonać za pomocą rozdzielacza systemowego typu BA, który można zainstalować na kranie.

Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>