

Tricoflex Wąż PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar żółty 100m typ R (7033053)



TRICOFLEX



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	żółty
-------	-------

Typ	R
-----	---

Materiał	PVC
----------	-----

Zakres temperatur	-15°C - 60°C
-------------------	--------------

Ciśnienie rozrywające	24 bar
-----------------------	--------

Ciśnienie	8 bar
-----------	-------

Rozmiar	19 mm x 25,5 mm
---------	-----------------

Długość	100 m
---------	-------

Średnica wew	19 mm
--------------	-------

Ø Zewnętrzna	25,5 mm
--------------	---------

Wewnętrzna średnica Ø cale	3/4 "
----------------------------	-------

Grubość ścianki	3,25 mm
-----------------	---------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia, że Tricoflex® R jest zarówno bardzo elastyczny, co ułatwia obsługę, jak i ma doskonałą odporność na wielokrotne zginanie, zgniatanie i naprężenia rozciągające. Bardzo wytrzymałe tkane włókno i zmodyfikowane materiały w porównaniu do Tricoflex® sprawiają, że Tricoflex® R jest produktem szczególnie dobrze nadającym się do zraszaczy bramowych w szklarniach, o zwiększonej odporności na siły rozciągające. Ponadto

wewnętrzna powierzchnia jest wyjątkowo gładka, co zapewnia równomierny przepływ. Szczególnie gruby i wykonany z wysokiej jakości materiałów, Tricoflex® R oferuje niezwykłą odporność na starzenie przy wyjątkowym zachowaniu elastyczności. Zastosowanie: Automatyczne instalacje zraszające w szklarniach (montowane na zmotoryzowanych wózkach) Nawadnianie.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>