

Rain Bird Controller tworzywo sztuczne 24VAC biały typ ILX-IVM PEU 240 sekcji (7028618)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Typ	ILX-IVM
Materiał	tworzywo sztuczne
Napięcie	24VAC
Wysokość	364 mm
Typ	PEU
Ilość sekcji	240

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nowy 2-przewodowy system ESP-LX-IVM firmy Rain Bird jest wyposażony w nowy zintegrowany moduł zaworu (IVM). Wejścia czujnika przepływu: do 5 w LX-IVM i do 10 w LX-IVM Pro. „Inteligentny zawór elektromagnetyczny” pozostaje w stałej komunikacji ze sterownikiem, zapewniając wydajne nawadnianie i zaawansowaną diagnostykę. Możliwe jest podłączenie do czterech ścieżek 2-żyłowych oraz narzędzi do wykrywania i zarządzania przepływem. Potrzebna jest tylko połowa liczby połączeń kablowych, co poprawia koszty instalacji i niezawodność. Ścieżka 2-żyłowa musi być zabezpieczona przeciwprzepięciowo i uziemiona co 150 m lub co 15 urządzeń, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza. Do tego celu służy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe linii IVM-SD. Złącza przewodów w zestawie; Dostępne języki: EN, ES, FR, DE, IT, PT.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>