

# DAB Pompa głębinowa stal nierdzewna 304 1" GW 3,3A 230VAC z 15m kabel i control box booster typ Micra 50M oil cooling (7030892)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 304 |
|----------|---------------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Obudowa pompy | stal nierdzewna 304 |
|---------------|---------------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Materiał wirnika 1 | noryl GFN2 |
|--------------------|------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | oil cooling |
|-----|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Napięcie | 230VAC |
|----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 35 °C |
|-------------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Ø Zewnętrzna | 74 mm |
|--------------|-------|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Minimalna średnia temperatura (stała) | 0 °C |
|---------------------------------------|------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Maks. przepływ | 2.7 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| Nacisk | 1 " |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Wydajność BEP | 1.8 |
|---------------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Klasa IP | IP68 |
|----------|------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Micra 50M |
|-----|-----------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Moc wyjścia | 0,5 KM |
|-------------|--------|

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Model | z 15m kabel i control box booster |
|-------|-----------------------------------|

Wysokość słupa wody 45 m

Rozmiar 1"

Waga 9 kg

Moc 0.37 kW

Ilość wirników 15

Prąd 3,3 A

Podnoszenie BEP 26.9

PORlh 34.3

PORhh 18.8

PORlq 1.3


PORhq 2.2

## WYMIARY

Db 74 mm

H-1 930 mm

ØDi-1 1"



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera zmontowany przewód o długości 15 m i wzmacniacz skrzynki sterującej. Pompowana ciecz: czysta, wolna od ciał stałych i materiałów ściernych, nielepka, nieagresywna i neutralna chemicznie, o właściwościach podobnych do wody. Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m<sup>3</sup>. Instalacja: w studniach 3" lub większych, zbiornikach i cysternach, w pozycji pionowej. W przypadku instalacji poziomej należy zapewnić minimalne obciążenie zespołu oporowego.

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>