

Norsup Pompa ciepła Inverter stal 50 mm 9,5A 230VAC czarny typ poziomy SG Silent-Pro 10 (7039910)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ poziomy SG Silent-Pro

Materiał stal

Condensor tytan

Fan orientation Horizontal

Łączność WI-FI & 4G

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 43 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Wentylatory (ilość) 1

Energy label A

Przepływ 3,2 m³/h

Used power at A15/W25	1.48-0.205
-----------------------	------------

Used power at A27/W27	1.39-0.118
-----------------------	------------

Rozmiar	50 mm
---------	-------

Typ	10
-----	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Prąd	9,5 A
------	-------

Poziom hałasu	46 dB
---------------	-------

Faza	1
------	---

Objętość basenu	30-55 m ³
-----------------	----------------------

Maks. obj.	55 m ³
------------	-------------------

COP przy A15/W25	6.8 - 4.7
------------------	-----------

Moc grzewcza A15/W25	7 - 1.4 kW
----------------------	------------

Fan power	0,04 kW
-----------	---------

Szybkość wentylatora	400-750 Rpm
----------------------	-------------

Poziom hałasu	27 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	0,304 ton
----------------	-----------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

COP przy A27/W27	16.1 - 6.8
------------------	------------

Moc grzewcza A27/W27	9.5- 1.9 kW
----------------------	-------------

Moc silnika

1.39-0.118 kW

WYMIARY

H 622 mm

L 1000 mm

W 430 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Konstrukcja z dwustronnym przepływem powietrza zapewnia bardzo niski poziom hałasu. Standardowo w zestawie znajduje się również moduł Wi-Fi. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Bardzo niski poziom hałasu do 19 dB(A)
- Dwustronny wylot powietrza
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Silnik wentylatora o zmiennej prędkości
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie

- Wydajny współczynnik COP do 16
- Stal obudowa
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Zimowa pokrywa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- Technologia SmartGrid
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>