

# Flotide Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 7,9A 230VAC czarny typ poziomy PX 7/32 (7028283)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Kolor            | czarny                |
| Typ              | poziomy PX            |
| Materiał         | ABS                   |
| Condensor        | tytan                 |
| Fan orientation  | Horizontal            |
| Refrigerant      | R32                   |
| Energy label     | A                     |
| Przepływ         | 2,4 m <sup>3</sup> /h |
| Waga brutto      | 51 kg                 |
| Rozmiar          | 50 mm                 |
| Typ              | 7/32                  |
| Waga             | 42 kg                 |
| Poziom hałasu    | 38 dB                 |
| Faza             | 1                     |
| Objętość basenu  | 20-35 m <sup>3</sup>  |
| Maks. obj.       | 35 m <sup>3</sup>     |
| COP przy A15/W25 | 7,15 - 4,41           |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Moc grzewcza A15/W25 | 5,64 - 1,39 kW |
|----------------------|----------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Fan power | 0,04 kW |
|-----------|---------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Szybkość wentylatora | 400 - 700 Rpm |
|----------------------|---------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Poziom hałasu | 19 dB |
|---------------|-------|

|                |          |
|----------------|----------|
| CO2 equivalent | 0,24 ton |
|----------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wentylatory (ilość) | 1 |
|---------------------|---|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| COP przy A27/W27 | 13,13 - 5,66 |
|------------------|--------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Moc grzewcza A27/W27 | 7,24 - 1,82 kW |
|----------------------|----------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Moc silnika | 1,8 - 0,13 kW |
|-------------|---------------|

## WYMIARY

|   |         |
|---|---------|
| L | 1000 mm |
|---|---------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 605 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| W | 418 mm |
|---|--------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje duże możliwości zmiany wydajności ogrzewania w zależności od warunków pogodowych. Dzięki nowym automatycznym trybom prędkości sprężarki i wentylatora pompa dostosowuje je, aby zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii nawet o 50%.

Cechy:

- Klasa energetyczna A
- Pompa ciepła inwerterowa automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model wielosezonowy pracuje do -15°C
- Cicha praca kompresora i wentylatora dzięki możliwości sterowania prędkością obrotową
- Automatyczne grzanie i chłodzenie wody basenowej
- Automatyczne rozmrażanie
- Intuicyjny sterownik ze szklanym wyświetlaczem LCD
- Efektywność COP do 13
- Obudowa z ABS
- Tytanowy wymiennik o skręconych panelach w celu zwiększenia efektywności
- Wbudowany układ elektryczny soft start
- Gaz R32, 3-krotnie mniejsze GWP (Global Warming Potential) jak gaz R410A
- 2 lata gwarancji na pompę, 7 lat na wymiennik i kompresor
- Zimowa osłona w komplecie
- Wi-Fi moduł w komplecie
- Maksymalna objętość basenu zależna od lokalnych warunków

**Wygenerowano w dniu: 08.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>