

**Rain Bird Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 1/2" GW 1,7
- 3,8bar 40°-360° czarny typ
3504-PC-SAM z zawór zwrotny
(7021629)**



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	2 - 17,4 l/min
Zakres sektora	40°-360°
Kąt	25 °
Wysokość podnoszenia	10 cm
Promień	4,6 - 10,7 m
Ciśnienie	1,7 - 3,8 bar
Typ	3504-PC-SAM z zawór zwrotny
Capacity 2.5bar	0,16-0,83 m ³ /h
Capacity 2bar	0,13-0,73 m ³ /h
Capacity 3bar	0,17-0,92 m ³ /h
Rozmiar	1/2"
Połączenie	GW
Radius 2bar	4,8 - 9,7 m
Radius 3bar	5,2 - 10,6 m

Type 3500																	
0.75			1			1.5			2			3			4		
Bar	Q	H	Bar	Q	H	Bar	Q	H	Bar	Q	H	Bar	Q	H	Bar	Q	H
2.0	0.13	4.4	2.0	0.19	6.2	2.0	0.26	7.0	2.0	0.34	8.2	2.0	0.53	9.1	2.0	0.73	9.7
3.0	0.17	5.2	3.0	0.24	6.4	3.0	0.33	7.3	3.0	0.43	8.2	3.0	0.67	9.4	3.0	0.92	10.6
3.8	0.19	5.5	3.8	0.27	6.7	3.8	0.37	7.3	3.8	0.49	8.5	3.8	0.74	9.8	3.8	1.04	10.7

INFORMACJE O PRODUKCIE

Seria 3500 to idealny wirnik wynurzalny do ogrodów, instalowany z innymi wirnikami, np. serii 5000 w miejscach z mniejszymi odległościami i wolnymi od aktów wandalizmu.

Seria 3500 jest kompatybilna z dyszami Rain Curtain.

Seria 3500 jest wyposażona w opcjonalne funkcje, np. zawór zwrotny SAM Seal-A-Matic, który radzi sobie ze zmianą wysokości do 2.1 m.

Jest wyposażony jedynie w pionową podpórkę 10 cm (3504) i model częściowego obracania (PC) z regulowanym zakresem od 40° do 360°.

Zakresy ciśnienia od 1.7 do 3.8 bara.

Odstępy wahają się od 4.6 m do 10.7 m.

Prędkość przepływu wynosi od 0.12 do 1.04 m³/h.

Wstępnie zmontowany z dyszą 2,0 mm

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>