

Norsup Pompa ciepła Inverter stal 50 mm 12A 400VAC czarny typ poziomy SG Silent-Pro 35T (7036146)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ poziomy SG Silent-Pro

Materiał stal

Condensor tytan

Fan orientation Horizontal

Łączność WI-FI & 4G

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 43 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Wentylatory (ilość) 1

Energy label A

Przepływ 9,1 m³/h

Used power at A15/W25	4.81-0.769
-----------------------	------------

Used power at A27/W27	5.89-0.488
-----------------------	------------

Rozmiar	50 mm
---------	-------

Typ	35T
-----	-----

Napięcie	400VAC
----------	--------

Prąd	12 A
------	------

Poziom hałasu	54 dB
---------------	-------

Faza	3
------	---

Objętość basenu	80-130 m ³
-----------------	-----------------------

Maks. obj.	130 m ³
------------	--------------------

COP przy A15/W25	6.5 - 4.4
------------------	-----------

Moc grzewcza A15/W25	21.2 - 5 kW
----------------------	-------------

Fan power	0,15 kW
-----------	---------

Szybkość wentylatora	500-850 Rpm
----------------------	-------------

Poziom hałasu	34 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	0,88 ton
----------------	----------

Compressor brand	Panasonic
------------------	-----------

COP przy A27/W27	16 - 5.9
------------------	----------

Moc grzewcza A27/W27	34.8 - 7.8 kW
----------------------	---------------

Moc silnika

5.89 - 0.488 kW

WYMIARY

H 900 mm

L 1210 mm

W 530 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Konstrukcja z dwustronnym przepływem powietrza zapewnia bardzo niski poziom hałasu. Standardowo w zestawie znajduje się również moduł Wi-Fi. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Bardzo niski poziom hałasu do 19 dB(A)
- Dwustronny wylot powietrza
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Silnik wentylatora o zmiennej prędkości
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie

- Wydajny współczynnik COP do 16
- Stal obudowa
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Zimowa pokrywa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- Technologia SmartGrid
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>