

**Bermad Zawór  
elektromagnetyczny nylon  
wzmocniony włóknem  
szklanym 1" GW 10bar 24VAC  
czarny typ 200 bez flow control  
(7040388)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 200 |
|-----|-----|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Materiał | nylon wzmocniony włóknem szklanym |
|----------|-----------------------------------|

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Obsługa | indirect solenoid-operated |
|---------|----------------------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Materiał membrany | NBR |
|-------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Pośredni wpływ | Tak |
|----------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiał uszczelnienia | NBR |
|------------------------|-----|

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Materiał obudowy | nylon wzmocniony włóknem szklanym |
|------------------|-----------------------------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiał uszczelnienia | NBR |
|------------------------|-----|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Model prawoskrętny | Nie |
|--------------------|-----|

|     |                  |
|-----|------------------|
| Typ | bez flow control |
|-----|------------------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Minimalne ciśnienie wejściowe | 0.7 bar |
|-------------------------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 50 °C |
|-------------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wydajność | 150 l/min |
|-----------|-----------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 1" |
|---------|----|

Napięcie

24VAC

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>