

**Amiad Filtr automatyczny
nylon wzmocniony włóknem
szklanym DN80 kołnierz 8bar
130mikron 0,13 mm stal
nierdzewna 316 9-12VDC latch
czarno-zielony typ Mini Sigma
A... (7028316)**



 **amiad**[®]
WATER SYSTEMS

 **bevo**
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-zielony

Typ Mini Sigma Angle

Materiał nylon wzmocniony włóknem szklanym

Materiał elementu filtrującego stal nierdzewna 316

Materiał uszczelnienia EPDM

Połączenie kołnierz

Napięcie 9-12VDC latch

Szerokość 421 mm

Wysokość 370 mm

Minimalne ciśnienie wejściowe 1.5 bar

Ciśnienie 8 bar

Maks. temperatura 60 °C

Wylot płukania wstecznego 1 1/2 "

Wydajność 50 m³/h

Filtracja 130 mikron

Rozmiar DN80

Przepływ płukania wstecznego 9,6 m³/h

Długość	1258 mm
---------	---------

Waga	20 kg
------	-------

Pow. filtra	0.16 m ²
-------------	---------------------

Filtracja	0,13 mm
-----------	---------

WYMIARY

Cr-1	225 mm
------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Amiad Mini Sigma do instalacji kątowych.

Kontroler Amiad ADI-P 12VDC z elektromagnesem 2W-Latch pozwala użytkownikowi monitorować i sterować filtrem z aplikacji Amiad na telefonie komórkowym przez Bluetooth.

Aplikacja zapewni następujące informacje:

- Liczniki cykli DP i płukania.
- Alerty (niskie / wysokie ciśnienia) i niski poziom naładowania baterii.
- Raporty i dane dotyczące historii wydajności.

Cykl samoczyszczenia jest uruchamiany przez zintegrowany Przełącznik DP inicjowany przez: wstępnie ustawiony sygnał 0,5 z przełącznika DP, odstęp czasowy lub ręczne uruchomienie.

Czas płukania 10 sekund.

Dostarczany z zaworem płuczającym 1,5 ".

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>