

**Rain Bird Zawór
elektromagnetyczny nylon
wzmocniony włóknem
szklanym 1 1/2" GW 10bar
24VAC czarny typ PGA
(7019451)**



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	PGA
Materiał	nylon wzmocniony włóknom szklanym
Obsługa	pośredniego działania
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom
Połączenie	GW
Minimalne ciśnienie wejściowe	1 bar
Ciśnienie	10 bar
Maks. temperatura	43 °C
Wydajność	350 l/min
Rozmiar	1 1/2"
Napięcie	24VAC
Częstotliwość	50/60 Hz

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawór elektromagnetyczny typu PGA jest najczęściej używany do zastosowań w hotelach, na boiskach sportowych i polach golfowych.

Zawór elektromagnetyczny typu PGA ma znacznie większą zdolność przepływu, co oznacza, że

nadaje się do dużych projektów w zakresie kształtowania krajobrazu..

Zawór elektromagnetyczny typu PGA charakteryzuje się dużą elastycznością podczas instalacji dzięki kulistemu kształtowi i kątowni, co oznacza, że wlot znajduje się z boku i od dołu. .

Zawór elektromagnetyczny typu PGA kompatybilny z systemami nawadniania opartymi na dekodерze Rain Bird. Ponadto, jest również dostępny z systemem wybierania Rainbirds PRS.

System PRS pomaga kontrolować ciśnienie wyjściowe na poziomie zaworu elektromagnetycznego.

Zawór elektromagnetyczny typu PGA zamyka się powoli, aby zmniejszyć uderzenie wody.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>