

Seko Commercial pool control unit 2bar 110/230VAC typ Kontrol Guard Fort AKS603 (7039288)



seko

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie	110/230VAC
Ciśnienie	2 bar
Typ	Kontrol Guard Fort AKS603
Zakres przepływu	8 l/h

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kontrol Guard Fort to dedykowany kontroler wieloparametrowy, który aktywuje pompy dozujące przy użyciu proporcjonalnej metody dozowania, aby sprostać wyzwaniom napotykanym w zastosowaniach basenowych. Jest to kompletny system panelowy do uzdatniania wody basenowej, integrujący niezbędne komponenty, w tym kontroler pH, uchwyt sondy i pompy dozujące chlor w jednym rozwiązaniu montowanym na ścianie. Kontrol Guard Fort umożliwia dokładną regulację pH poprzez dozowanie proporcjonalne w oparciu o odczyty parametrów. Wyświetlacz graficzny i klawiatura systemu pozwalają na proste ustawienie parametrów w celu skrócenia czasu instalacji, a użytkownicy mogą jednocześnie przeglądać wartości pomiaru parametrów, temperatury i stanu przekaźnika.

Cechy:

- Wszystko w jednym pudełku ze zwiększoną ochroną przyrządu
- Wyświetlacz graficzny 5" (240x128 pikseli) dla łatwiejszego odczytu
- Jednostka sterująca z pełnym dostępem do parametrów dla pełnego monitorowania
- Komunikacja przez port szeregowy RS48 za pomocą protokołu Modbus RTU/Ascii protocol dla interfejsu zdalnego sterowania
- Łatwe ustawianie parametrów dla szybkiego przeglądu technicznego
- Bramki KommBox lub KommSpot umożliwiają dostęp do SekoWeb
- AKL603 pasuje do basenów wewnętrznych 50 - 650m³, zewnętrznych 50 - 600m³
- AKL800 pasuje do basenów wewnętrznych 110 - 900m³, zewnętrznych 100 - 850m³

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>