

**Rain Bird Głowica zraszająca  
tworzywo sztuczne 5/8" UNC  
GW 2,1bar szary typ 9SST  
(7019409)**



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Kolor            | szary                         |
| Materiał         | tworzywo sztuczne             |
| Przeznaczone do  | 1800 & UNI-Spray series       |
| Połączenie       | UNC GW                        |
| Kąt              | 30 °                          |
| Ciśnienie        | 2,1 bar                       |
| Rek. ciś.        | 1 - 2,1 bar                   |
| Typ              | 9SST                          |
| Wydajność        | 0,30 - 0,39 m <sup>3</sup> /h |
| Wydajność        | 5,1 - 6,5 l/min               |
| Wydajność 2 bar  | 360 l/h                       |
| Wydajność 1bar   | 300 l/h                       |
| Wydajność 1,5bar | 330 l/h                       |
| Rozmiar          | 5/8"                          |
| Radius 2bar      | 2,7x5,5 m                     |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird typu 30°, typ MPR jest używana z pop-up serii 1800i jest idealna do unikalnych powierzchni kwadratowych, które wymagają nawadniania taśmowego.

Seria taśm ma trajektorię 30°, która jest wyższa niż dla typowych dysz MPR.

Seria Strip jest zgodna z następującymi dyszami: 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST i 9SST.

Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1bar.

Odstępy wahają się powierzchni 1.0 x 4.0 do 2.7 x 5.5.

Zakres prędkości przepływu od 0.10 do 0.39 m3/h.

## Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>