

Profec Zawór kulowy PVC-U 32 mm KW 16bar DN25 szary typ Safe 600 (0112103)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Typ	Safe 600
-----	----------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwytu	czerwony
---------------	----------

Materiał rączki	PVC-U
-----------------	-------

Konstrukcja obudowy	3-częściowa
---------------------	-------------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
------------------------	-------------

Połączenie	KW
------------	----

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Rozmiar	32 mm
---------	-------

DN	25
----	----

WYMIARY

Ct-1 71 mm


Lb 126 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

z zabezpieczeniem kuli.

Wygenerowano w dniu: 20.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>