

Profec Tuleja kołnierzowa PVC- U 250 mm KW 10bar DN225 szary PN10 WRAS (0110911)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Zgodne z	WRAS
----------	------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	KW
------------	----

Rozmiar	250 mm
---------	--------

Opakowanie	4 szt.
------------	--------

DN	225
----	-----

Kołnierz	PN10
----------	------

ø Zewnętrzna	274 mm
--------------	--------

Waga	2.31 kg
------	---------

Grubość	25 mm
---------	-------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Śred. podziałowa	282 mm
------------------	--------

WYMIARY

Db	303 mm
----	--------

L	141 mm
---	--------

L	142 mm
---	--------

Lb	125 mm
----	--------

T	25 mm
---	-------

ØDi-1	225 mm
-------	--------

ØDi-2	250 mm
-------	--------

ØDo-1	248 mm
-------	--------

ØDo-2	274 mm
-------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø zewnętrzne.

Wygenerowano w dniu: 20.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>