

NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar
130mikron 1,1l/h 50cm czarny
500m typ Amnon PC CNL
(7020656)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	Amnon PC CNL
-----	--------------

Materiał	PE
----------	----

Filtracja	130 mikron
-----------	------------

Filtracja	120 siatka
-----------	------------

Ciśnienie otwarcia	1 bar
--------------------	-------

Ciśnienie	4 bar
-----------	-------

Rek. ciś.	1 - 4 bar
-----------	-----------

Przepływ	1,1 l/h
----------	---------

Rozmiar	16 mm
---------	-------

Długość	500 m
---------	-------

Średnica wew	14 mm
--------------	-------

Maks. długość	280 m
---------------	-------

Odległość	50 cm
-----------	-------

Grubość ścianki	39 mil
-----------------	--------

Grubość ścianki	1,0 mm
-----------------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon CNL (nie wydrukujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczeniu wody z systemu, co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.

Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>