

**Bermad Zawór  
elektromagnetyczny nylon  
wzmocniony włóknem  
szklanym 1 1/2" GW 10bar  
24VAC czarny typ 200  
(0880455)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 200 |
|-----|-----|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Materiał | nylon wzmocniony włóknem szklanym |
|----------|-----------------------------------|

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Obsługa | indirect solenoid-operated |
|---------|----------------------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Materiał membrany | NBR |
|-------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Pośredni wpływ | Tak |
|----------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiał uszczelnienia | NBR |
|------------------------|-----|

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Materiał obudowy | nylon wzmocniony włóknem szklanym |
|------------------|-----------------------------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiał uszczelnienia | NBR |
|------------------------|-----|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Model prawoskrętny | Nie |
|--------------------|-----|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Minimalne ciśnienie wejściowe | 0.7 bar |
|-------------------------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 50 °C |
|-------------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wydajność | 600 l/min |
|-----------|-----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/2" |
|---------|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Napięcie | 24VAC |
|----------|-------|

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Standardowy, z kontrolą przepływu i obsługą ręczną.

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>