

**Hunter Zawór
elektromagnetyczny glass-
filled nylon 2" GW 15bar
24VAC typ ICV-201-GB z
kontrolą przepływu (7032975)**



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	glass-filled nylon
Obsługa	działanie pośrednie z zaworem do regulacji przepływu
Połączenie	GW
Napięcie	24VAC
Minimalne ciśnienie wejściowe	1.5 bar
Ciśnienie	15 bar
Typ	ICV-201-GB
Wydajność	0,4 - 757 l/min
Materiał obudowy	glass-filled nylon
Rozmiar	2"
Typ	z kontrolą przepływu
Maks. temperatura	66 °C

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawory ICV stale wytrzymują ciśnienie do 15 barów, a jednocześnie są odporne na ciągłe uderzenia powodowane przez takie siły. Standardowo wyposażone są w membranę i gniazdo z EPDM wzmocnionego tkaniną oraz regulację przepływu.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>