

# **Netafim Reduktor ciśnienia tworzywo sztuczne 3/4" GW 10bar czarny typ In-line PRV 1.8 bar (7027730)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Kolor               | czarny                     |
| Typ                 | In-line PRV                |
| Materiał            | tworzywo sztuczne          |
| Wydajność           | 0,08 - 1 m <sup>3</sup> /h |
| Połączenie          | GW                         |
| Ciśnienie           | 10 bar                     |
| Rozmiar             | 3/4"                       |
| Ciśnienie wyjściowe | 1,8 bar                    |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Modele liniowe PRV powinny być montowane do linii kroplującej, zraszacza lub na wejściu trójnika.

Idealne do niskoprzepływowych zastosowań o nachylonej konstrukcji.

Ciśnienie robocze: linia kroplująca: 1.1, 1.4 i 1.8 bara; zraszacz: 2.5 i 3.0 bara.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>