

**Profec Wodomierz żeliwo
DN50 kołnierz DIN 10bar
15m³/h niebieski LXXG typ
łopatkowy poziomy (7021129)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	łopatkowy
-----	-----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Model	LXXG
-------	------

Materiał kołnierza	żeliwo
--------------------	--------

Materiał uszczelnienia	guma
------------------------	------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Typ	poziomy
-----	---------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Wydajność	25 m ³ /h
-----------	----------------------

Wydajność Qmaks	30 m ³ /h
-----------------	----------------------

Wydajność przy Qn	15 m ³ /h
-------------------	----------------------

Rozmiar	DN50
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	1 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.25 m ³ /h
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	200 mm
---------	--------

Średnica	2 "
----------	-----

Śred. podziałowa	125 mm
------------------	--------

WYMIARY

Długość instalacji	200
--------------------	-----

H	248 mm
---	--------

PCD	125 mm
-----	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.

Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne materiały, które mogą zostać zassane.

Suchy wyświetlacz.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>