

# Elbe Premium Line Wykładzina basenowa PVC szary 25m typ Supra 1.65m (7019096)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | Supra |
|-----|-------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 25 m |
|---------|------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 33 °C |
|-------------------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| Waga | 1800 g/m |
|------|----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Grubość | 1.5 mm |
|---------|--------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura otoczenia | 35 °C |
|----------------------------------|-------|

Minimum ambient temperature 5 °C

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 1.65 m |
|-----------|--------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wykładziny basenowe SBG Supra to wysokiej jakości wzmacniane wykładziny przeznaczone do publicznych basenów pływackich, basenów rekreacyjnych, basenów hotelowych i ekskluzywnych basenów prywatnych. Wykładziny te są idealnym rozwiązaniem do basenów wewnętrznych i zewnętrznych o dowolnym kształcie i rozmiarze, zaś ich wyjątkowa wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność gwarantują wiele lat bezobsługowej eksploatacji. Wykładzina basenowa SBG Supra jest całkowicie wodoszczelna i zapewnia ochronę antybakteryjną. Wykładziny te spełniają surowe wymagania certyfikacyjne niemieckich organów ds. zdrowia, dzięki zgodności z wszystkimi dyrektywami dotyczącymi właściwości chemicznych i fizycznych i mogą być używane na prawie każdym podłożu, w tym na płytkach ceramicznych,

betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych. Wykładzina SBG Supra ma także dodatkową zaletę w postaci powłoki akrylowej, która zabezpiecza przed odbarwieniami przez środki chemiczne oraz zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń. 10 lat gwarancji na szczelność.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>