

Rain Bird Linia kroplująca PE
16 mm x 1,2 mm 4,1bar
125mikron 2,3l/h 50cm
brązowy 100m typ PC inline
XF-D (7021531)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
-------	---------

Typ	PC inline XF-D
-----	----------------

Materiał	PE
----------	----

Filtracja	125 mikron
-----------	------------

Średnica wew	13,6 mm
--------------	---------

Ciśnienie otwarcia	0,58 bar
--------------------	----------

Maksymalna temperatura otoczenia	51,7 °C
----------------------------------	---------

Ciśnienie	4,1 bar
-----------	---------

Maks. temperatura	38 °C
-------------------	-------

Rek. ciś.	0,58 - 4,1 bar
-----------	----------------

Grubość ścianki	1,2 mm
-----------------	--------

Przepływ	2,3 l/h
----------	---------

Rozmiar	16 mm
---------	-------

Długość	100 m
---------	-------

Maks. długość	169 m
---------------	-------

Odległość	50 cm
-----------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż do linii kroplującej, typ PC, firmy Rain Bird z możliwością podłączenia szeregowego XF-D idealnie nadaje się do nawadniania kroplowego pod pokrywą ziemi, gęstych nasad, żywopłotów, drzew oraz wielu innych zastosowań.

Brązowy wąż do linii kroplujące XF-D można wyposażyć we wkładkę XF oraz w zamknięcie typu lock.

Kompensacja ciśnienia węża do linii kroplujące XF-D wynosi od 1.0 do 3.8 bar.

Specjalny materiał XF-D zapewnia dodatkową elastyczność, aby uniknąć załamania w zwojach przed i podczas instalacji.

Zaletą tego jest oszczędność czasu i materiału, pozwalając na ściślejsze zakręcanie przy użyciu mniejszej ilości mocowań i palików.

Kroplowniki z możliwością podłączenia szeregowego posiadają zabezpieczony labirynt, który pozwala sterować przepływem bardziej precyzyjnie w porównaniu z innymi kroplownikami.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>