

**Wąż NBR 8 mm x 14,4 mm x 3,2  
mm 10bar czarny 50m typ OPG  
(0510111)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | OPG |
|-----|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | NBR |
|----------|-----|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 50 m |
|---------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -30°C - 100°C |
|-------------------|---------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ciśnienie rozrywające | 40 bar |
|-----------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|         |                |
|---------|----------------|
| Rozmiar | 8 mm x 14,4 mm |
|---------|----------------|

|              |      |
|--------------|------|
| Średnica wew | 8 mm |
|--------------|------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø Zewnętrzna | 14,4 mm |
|--------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Promień gięcia | 48 mm |
|----------------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 150 g/m |
|------|---------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 3,2 mm |
|-----------------|--------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Uniwersalny wąż z czarnym wykończeniem. Odpowiedni dla olejów, benzyn, płynów hydraulicznych, powietrza, wody, smarów, oleju napędowego, maksymalna temperatura 80°C płynów i gazów obojętnych. Przewodność elektryczna R1 MΩ.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>