

**Kołnierz gwintowany stal  
nierdzewna 316 DN50 x DN50 x  
2" kołnierz DIN x GW 16bar  
DN50 PN16 (0080668)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Połączenie | kołnierz DIN x GW |
|------------|-------------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Standard DIN | DIN 2566 |
|--------------|----------|

|         |                  |
|---------|------------------|
| Rozmiar | DN50 x DN50 x 2" |
|---------|------------------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

|          |      |
|----------|------|
| Kołnierz | PN16 |
|----------|------|

|          |         |
|----------|---------|
| Średnica | 60,3 mm |
|----------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Ø Zewnętrzna | 165 mm |
|--------------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Waga | 2.4 kg |
|------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Grubość | 18 mm |
|---------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Otwór na śrubę | 18 mm |
|----------------|-------|

|               |   |
|---------------|---|
| Ilość otworów | 4 |
|---------------|---|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| O | 18 mm |
|---|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 125 mm |
|-----|--------|

ØDi-1

2"



**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>