

# Profec Zespół zaopatrzenia w wodę deszczową 4bar czarny DVGW typ Mono rain basic D z pompą samozasysającą i wyłącznikiem ciśnieniowym oraz wskaźnikiem poziomu w



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Wysokość słupa wody 42,5 m

Maks. temperatura 50 °C

Typ Mono rain basic D

Typ z pompą samozasysającą i wyłącznikiem ciśnieniowym oraz wskaźnikiem poziomu w zbiorniku

Maks. przepływ 4.8 m<sup>3</sup>/h

Ciśnienie 4 bar

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Kompletne i łatwe do podłączenia rozwiązanie do uzupełniania wody pitnej w sieci odbiorczej w zależności od potrzeb, gdy zbiornik na deszczówkę nie jest pełny. To urządzenie jest zgodne z normami DIN 1988 / EN 1717 i ma wydajność uzupełniania 60 l/min (przy ciśnieniu 4,5 bara), w tym czujnik o długości 20 m. Zawiera również funkcje zwiększania ciśnienia w celu uzyskania optymalnej wydajności.

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>