

Flotide Pompa ciepła stal 32 mm podłączenie węża 4,7A 230VAC czarny typ Plug & Play A UK Plug A3/32 (7030291)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Plug & Play A UK Plug
Materiał	stal
Połączenie	podłączenie węża
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Połączenie	podłączenie węża
Rozmiar	32 mm
Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
Faza	1
Minimum ambient temperature 5 °C	
Klasa IP	IPX4
Refrigerant	R32
Wentylatory (ilość)	1
Przepływ	2 m ³ /h
Waga brutto	22 kg

Rozmiar	32 mm
---------	-------

Typ	A3/32
-----	-------

Waga	20 kg
------	-------

Moc	0.95 kW
-----	---------

COP przy A27/W27	4.41
------------------	------

Moc grzewcza A15/W25	2.2 kW
----------------------	--------

Poziom hałasu	43 dB
---------------	-------

Objętość basenu	11-15 m ³
-----------------	----------------------

Maks. obj.	15 m ³
------------	-------------------

Fan power	0,6 kW
-----------	--------

Poziom hałasu	23 dB
---------------	-------

Moc grzewcza A27/W27	3.1 kW
----------------------	--------

COP przy A15/W25	3.61
------------------	------

WYMIARY

L	310 mm
---	--------

H	358 mm
---	--------

W	300 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jeśli lubisz pływać w basenie z ciepłą wodą, nie musisz polegać wyłącznie na słońcu. Pompa ciepła Flotide Plug&Play nadaje się do małych naziemnych basenów o pojemności do 12 m³ i jest bardzo łatwa w użyciu.

Cechy:

- Lekka i kompaktowa
- Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Temperatura podgrzewania do 35°C (wyjście)
- Gaz R32, 3-krotnie mniejsze GWP (Global Warming Potential) jak gaz R410A
- Podłączenie pod wąż 32mm
- Maksymalna objętość basenu zależna od lokalnych warunków
- 2 lata gwarancji na pompę, 5 lat na wymiennik i kompresor
- UK 3-pin plug included

Wygenerowano w dniu: 24.09.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>