

# VIR Zawór kulowy mosiądz chromowana 3/8" GZ 40bar WRAS/VA typ K348 (0401265)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |      |
|-----|------|
| Typ | K348 |
|-----|------|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Zabezpieczenie powierzchni | chromowana |
|----------------------------|------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Zgodne z | WRAS/VA |
|----------|---------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kolor uchwytu | czerwony |
|---------------|----------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Materiał rączki | dacromet stal |
|-----------------|---------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
|---------------------|-------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Przepływ | full |
|----------|------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Zakres temperatur | 0°C - 150°C |
|-------------------|-------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 40 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/8" |
|---------|------|

# WYMIARY

Ct-1 41 mm

F-1 10 mm

F-2 10 mm

Lb 54 mm


R 81 mm

Wysokość uchwytu 41

ØDf 10 mm

ØDo-1 3/8 "

ØDo-2 3/8 "



**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>