

# Wąż ciśnieniowy PVC 13 mm x 19,0 mm 20bar beż 50m typ Profiltress (0500912)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |     |
|-------|-----|
| Kolor | beż |
|-------|-----|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | Profiltress |
|-----|-------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 50 m |
|---------|------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -15°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 20 bar |
|-----------|--------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Rozmiar | 13 mm x 19,0 mm |
|---------|-----------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Średnica wew | 12,7 mm |
|--------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ø Zewnętrzna | 19,0 mm |
|--------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Grubość ścianki | 3,15 mm |
|-----------------|---------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

To elastyczny wąż z poliestrową wkładką, który może być stosowany jako wąż do powietrza lub natryskowy.

Odporny na UV.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>