

**Profec Wodomierz żeliwo
DN100 kołnierz DIN 10bar
60m³/h niebieski LXXG typ
łopatkowy poziomy (0892383)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	łopatkowy
-----	-----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Model	LXXG
-------	------

Materiał kołnierza	żeliwo
--------------------	--------

Materiał uszczelnienia	guma
------------------------	------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Typ	poziomy
-----	---------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Wydajność	100 m ³ /h
-----------	-----------------------

Wydajność Qmaks	250 m ³ /h
-----------------	-----------------------

Wydajność przy Qn	60 m ³ /h
-------------------	----------------------

Rozmiar	DN100
---------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	250 mm
---------	--------

Średnica	4 "
----------	-----

Śred. podziałowa	180 mm
------------------	--------

WYMIARY

Długość instalacji	250
--------------------	-----

H	290 mm
---	--------

PCD	180 mm
-----	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.

Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne materiały, które mogą zostać zassane.

Suchy wyświetlacz.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>