

**Profec Wodomierz żeliwo
DN100 kołnierz DIN 16bar
60m³/h niebieski LXLC(R) typ
Woltman poziomy (0892523)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Woltman
-----	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Model	LXLC(R)
-------	---------

Materiał kołnierza	żeliwo
--------------------	--------

Materiał uszczelnienia	guma
------------------------	------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Typ	poziomy
-----	---------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Zakres temperatur	0°C - 40°C
-------------------	------------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Wydajność	100 m ³ /h
-----------	-----------------------

Wydajność Qmaks	120 m ³ /h
-----------------	-----------------------

Wydajność przy Qn	60 m ³ /h
-------------------	----------------------

Rozmiar	DN100
---------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	1.25 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

Długość	250 mm
---------	--------

Średnica	4 "
----------	-----

Śred. podziałowa	180 mm
------------------	--------

WYMIARY

Długość instalacji	250
--------------------	-----

H	289 mm
---	--------

PCD	180 mm
-----	--------

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>