

Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" 2,1bar 90° czarny typ U-15-Q (7021626)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Przeznaczone do	series 1800
-----------------	-------------

Ciśnienie	2,1 bar
-----------	---------

Rek. ciś.	1 - 2,1 bar
-----------	-------------

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	U-15-Q
-----	--------

Wydajność	0,15 - 0,21 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Wydajność	2,5 - 3,5 l/min
-----------	-----------------

Wydajność 2 bar	210 l/h
-----------------	---------

Capacity 2bar	0,21 m ³ /h
---------------	------------------------

Wydajność 1bar	150 l/h
----------------	---------

Wydajność 1,5bar	180 l/h
------------------	---------

Rozmiar	5/8"
---------	------

Zakres sektora	90°
----------------	-----

Kąt	23 °
-----	------

Promień	3,4 - 4,6 m
---------	-------------

Radius 2bar	4,5 m
-------------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird typu, typ U seria jest używana z pop-up serii 1800 lub Uni-Spray w przypadkach, gdy zraszacze mające różne łuki i promień mają być użyte w tej samej strefie a ważnym jest utrzymanie równych przepływów niezależnie od użytej dyszy.

Seria U jest idealna do miejsc gdzie obszary znajdujące się blisko zraszacza nie są odpowiednio nawadniane a dzięki podwójnej kryzie serii U można uzyskać lepsze nawadnianie o krótkim zasięgu.

Seria U posiada drugi otwór do nawadniania w celu lepszego polewania obszarów w pobliżu tryskacza.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku: U-8 (zielony z trajektorią 10°), U-10 (niebieski z trajektorią 12°), U-12 (brązowy z trajektorią 23°) and U-15 (czarny z trajektorią 23°).

Zakres ciśnienia od 1 do 2.1 bara.

Zakres odstępów od 2.7 m do 4.6 m.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>