

Waterco Filtry piaskowe publiczne włóknom szklanym 4"/110mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD1600 (7029504)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD1600
Wydajność	60 m ³ /h
Rozmiar	4"/110mm
Waga wkładu	3055 kg
Pow. filtra	2.01 m ²
Maks. przepływ	80 m ³ /h
Maks. obj.	300 m ³

WYMIARY

A	1765 mm
B	1644 mm
C	1994 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x6' mm	813	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x6' mm	854	813	1178	370	383	204	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329
702500	3'x6' mm	1191	1150	1500	401	414	268	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529
702501	3'x6' mm	1232	1191	1599	432	445	281	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629
702502	3'x6' mm	1273	1232	1640	463	476	294	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729	1729
702503	3'x6' mm	1314	1273	1681	494	507	307	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829
702504	4'x10' mm	1599	1558	1947	543	556	339	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929
702505	4'x10' mm	1640	1599	1988	574	587	352	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029
702506	4'x10' mm	1681	1640	2029	605	618	365	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x6' mm	1426	1385	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702449	2'x6' mm	1467	1426	151	1871	1521	1634	919	1270	1074
702500	3'x6' mm	1805	1764	176	1845	1482	1775	1045	1500	1244
702501	3'x6' mm	1846	1805	176	1886	1523	1816	1045	1541	1285
702502	3'x6' mm	1887	1846	218	1927	1564	1857	1086	1582	1326
702503	3'x6' mm	1928	1887	218	1968	1605	1898	1127	1623	1367
702504	4'x10' mm	1815	1430	218	1909	1757	1839	1202	1580	1257
702505	4'x10' mm	1710	1470	315	1950	1757	1839	1150	1580	1257
702506	4'x10' mm	1750	1510	315	1991	1757	1839	1150	1580	1257

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożę filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>