

3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung unten Messing Vernickelt 1/2" Innengewinde 25bar Typ L- Bohrung 3210 Unten (0401122)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Typ | L-Bohrung |
| Werkstoff | Messing |
| Anschluss | Innengewinde |
| Anschluss | Innengewinde |
| Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
| Anschluss | Innengewinde |
| Bedienung | Hebel |
| Griff-Farbe | Schwarz |
| Material Hebel/Griff | Stahl |
| Material Kugel | Messing hart verchromt |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Dichtung | PTFE |
| Kugelbohrung | L-Bohrung unten |
| Anschlussart | Unten |
| Anschluss | Innengewinde |
| Typ | 3210 |
| Temperaturbereich | -15°C - 120°C |



Maß 1/2"

Maß 1/2 "

Maß 2 1/2 "

Maß 1/2 "

Arbeitsdruck 25 bar

Generiert am: 23.09.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme