Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 9A 230VAC Schwarz Typ Seitlich PX 11/32 (7028284)

FLOTIDE

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich PX
Werkstoff	ABS
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Maß	50 mm
Refrigerant	R32
Energy label	A
Durchfluss	3 m^3/St
Bruttogewicht	55 Kg
Maß	50 mm
Typ	11/32
Gewicht	45 kg
Lärm	39 dB
Phase	1
Poolvolume	30-55 m^3
Max. Poolvol.	55 m^3

COP bei L15/W25	7,22 - 4,67
Heizleistung L15/W25	7,9 - 1,58 kW
Fan power	0,04 kW
Fan geschwindigkeit	400 - 800 Rpm
Lärm	20 dB
CO2 equivalent	0,29 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	13,24 - 5,84
Heizleistung L27/W27	11 - 2,23 kW
Leistung	2,05 - 0,15 kW

ABMESSUNGEN

L	1000 mm
H	605 mm
W	418 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglich es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50%

zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 24.09.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de