

Flotide Värmepump Inverter 50 mm 6.8A 230VAC svart type horizontal Inver 7/32 (7042933)



FLOTIDE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ horisontal Inver

Material ABS

Condensor titanium

Fan orientation Horizontal

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Max omgivningstemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant R32

Compressor brand Gree

Energy label A

Nominell vol. flow rate 3 m³/t

Bruttovikt 40 kg

Storlek 50 mm

Typ	7/32
Volt	230VAC
Vikt	53 kg
Ampere	6.8 A
Ljudnivå	47 dB
Fas	1
Poolvolym	25 ~ 40 m ³
Max poolvolym	40 m ³
COP vid A15/W25	6.0 ~ 4.0
Värmeeffekt A15/W25	5.0 ~ 1.1 kW
Fan power	0.04 kW
Fläkthastighet	600 ~ 800 Rpm
Ljudnivå	27 dB
CO2 equivalent	0.22 ton
Fläktar (antal)	1
COP vid A27/W27	10.2 ~ 5.8
Värmeeffekt A27/W27	7.0 ~ 2.0 kW
Motoreffekt	1.570 ~ 0.180 kW

DIMENSIONER

H 618 mm

L 888 mm

W 360 mm

PRODUKTINFORMATION

Invertervärmepumpen ger möjlighet att variera värmekapaciteten för att passa väderförhållandena. Med hjälp av de nya automatiserade lägena varieras kompressorns och fläktens hastigheter för att minska ljudnivån och energiförbrukningen med upp till 50%. SmartGrid-tekniken gör att värmepumparna regleras utifrån värmebehovet, men de kan inte regleras utifrån den tillgängliga elen. Om mängden egenproducerad el faller under det värde som värmepumpen och alla andra förbrukare tillsammans behöver, kommer extern el att behövas. SmartGrid är en digital styringång som gör det möjligt för externa signaler att påverka värmepumparnas elanvändning.

Funktioner:

- Energimärkning A
- Värmepumpens inverter ger möjlighet att automatiskt justera värmekapaciteten för att passa väderförhållandena
- "All seasons"-modellen fungerar ner till -7°C
- Tyst drift med tyst roterande kompressor och tyst fläktmotor med variabel hastighet
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- Enkel temperaturkontroll med touchdisplay i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 10,3
- Skåp tillverkat av ABS
- R32-gas, som har 3x lägre GWP (Global Warming Potential) än R410A
- 2 års garanti för värmepumpen, 5 års garanti för kompressorn och värmeväxlaren
- Vinteröverdrag ingår

- Wi-Fi-modul ingår
- SmartGrid-teknik
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden

Genererad den: 25/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>