

# Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 4"/110mm fläns 4bar grå type SPDD1600 (7038382)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | glasfiber |
|----------|-----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Anslutning | fläns |
|------------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 4 bar |
|-------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max temp. | 40 °C |
|-----------|-------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | SPDD1600 |
|-----|----------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kapacitet | 60 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|----------------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Storlek | 4"/110mm |
|---------|----------|

|      |         |
|------|---------|
| Sand | 3455 kg |
|------|---------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Filteryta | 2.01 m <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Max poolvolym | 300 m <sup>3</sup> |
|---------------|--------------------|

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| B | 1644 mm |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| C | 2285 mm |
|---|---------|



# PRODUKTINFORMATION

Micron SPDD-filter är försedda med ett plåt- och munstyckssystem, vilket säkerställer ett jämnt flöde för både filtrering och backspolning, vilket säkerställer maximal prestanda genom mediabädden. Munstycksplåtssystemet tillåter även införande av tryckluft direkt i botten av filtermediet. Jämnt införande av luft och vatten genom munstycksplattan ger kraftig omrörning och filtermediebäddsexpansion som krävs för en effektiv luft/vatten-backspolning, vilket leder till minskade backspolningstider och minskade vattenvolymer. Spara upp till 25 % av återspolningsvattnet.

Funktioner:

- 1,2 m bädddjup
- Ultra slät spolfinish
- Flänsade anslutningar
- Munstycksplåtssystem

**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>