

**NaanDan Spridare med stick
plast 4 mm x 4/7 mm push-in x
hulling 4L/h grå/svart type
Click Tif, PC CNL (7020709)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Click Tif, PC CNL
-----	-------------------

Material	plast
----------	-------

Anslutning	push-in x hulling
------------	-------------------

Öppningstryck	0,8 - 0,3 bar
---------------	---------------

Rek. tryck	1 - 4 bar
------------	-----------

Färg	grå/svart
------	-----------

Flow	4 L/h
------	-------

Storlek	4 mm x 4/7 mm
---------	---------------

PRODUKTINFORMATION

Insatsen för ClickTif online knappspridare förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 0,8 bar.

Stängningstryck: 0,3 bar.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar; Minimum arbetstryck: 1,0 bar.

Minimum tryck vid sidoändan: 0,8 bar; Lateral längd över 800 m rekommenderas inte.

För montering i PE40-ledning, stansa 3 mm hål.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Koefficient för tillverkningsvariation (CV): 3 %.

Användning: perfekt för pulsbevattning i grödor som växer i tunnlar eller växthus så som jordgubbar, paprika, tomat, gurka, hallon, aubergine, osv.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>