

**In- och utloppsventil mässing  
förnicklad 3/4" x 12 mm  
utvändig gänga x  
slangkoppling 16bar type 139  
(0401097)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                       | 139                            |
| Material                                  | mässing                        |
| Ytbehandling                              | förnicklad                     |
| Hus konstruktion                          | 2-delt                         |
| Materialhus                               | mässing                        |
| Packningsmaterial                         | PFTE                           |
| Anslutning                                | utvändig gänga x slangkoppling |
| Max temperatur                            | 180 °C                         |
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | -10 °C                         |
| Funktion                                  | skruvmejsel springa            |
| Storlek                                   | 3/4" x 12 mm                   |
| Tryck                                     | 16 bar                         |

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| B | 92 mm |
| H | 58 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Med lock och kedja

**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>