

**Itap Bottenventil mässing 1/2"**  
**invändig gänga 10bar DN15**  
**type 140 med sil i rostfritt stål**  
**304 (7038938)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| Typ | 140 med sil i rostfritt stål 304 |
|-----|----------------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Material | mässing |
|----------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Material ventil | mässing |
|-----------------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Materialhus | mässing |
|-------------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Packningsmaterial | NBR |
|-------------------|-----|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatur intervall | 0°C - 90°C |
|----------------------|------------|

|         |      |
|---------|------|
| Storlek | 1/2" |
|---------|------|

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 68,5 mm |
|-------|---------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

|         |       |
|---------|-------|
| Yttre Ø | 39 mm |
|---------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Fotventil i mässing, typ 140 är tillverkad av mässing och innehåller en sil i rostfritt stål 304. Den används främst av yrkesverksamma inom jordbruk och industri. Backventilen kan endast installeras vertikalt. Den finns i ett stort antal gänganslutningar av typen Female BSP med ett arbetstryck på upp till 10 bar.

**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>