

**Amiad Automatiskt filter  
fiberglasförstärkt nylon DN80  
fläns 8bar 130mikron 0,13 mm  
rostfritt stål 316 9-12VDC latch  
svart/grön type Mini Sigma  
Angle (7028316)**



 **amiad**<sup>®</sup>  
WATER SYSTEMS

 **bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Färg                    | svart/grön               |
| Typ                     | Mini Sigma Angle         |
| Material                | fiberglasförstärkt nylon |
| Material filterelement  | rostfritt stål 316       |
| Packningsmaterial       | EPDM                     |
| Anslutning              | fläns                    |
| Volt                    | 9-12VDC latch            |
| Bredd                   | 421 mm                   |
| Höjd                    | 370 mm                   |
| Min. inloppstryck       | 1.5 bar                  |
| Tryck                   | 8 bar                    |
| Max temp.               | 60 °C                    |
| Backspolningsuttag      | 1 1/2 "                  |
| Kapacitet               | 50 m <sup>3</sup> /h     |
| Filtrering              | 130 mikron               |
| Storlek                 | DN80                     |
| Backspolnings flow rate | 9,6 m <sup>3</sup> /h    |

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 1258 mm |
|-------|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Vikt | 20 kg |
|------|-------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Filteryta | 0.16 m <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Filtrering | 0,13 mm |
|------------|---------|

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Cr-1 | 225 mm |
|------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Amiad Mini Sigma för vinkelinstallationer.

Amiad ADI-P 12VDC-styrenhet med en 2W-spärr magnetventil gör att användaren kan övervaka och kontrollera filtret från Amiad-appen på din mobil via Bluetooth.

Appen kommer att ge följande information:

- DP- och spolcykelräknare.
- Varningar (lågt / högt tryck) och lågt batteri.
- Rapporter och prestandahistorikdata.

Självrengöringscykel utlöses av en integrerad DP-omkopplare som initieras av: en förinställd 0,5-signal från DP-switch, ett tidsintervall eller en manuell start.

Spolningstid på 10 sekunder.

Levereras med 1,5 " spolventil.

**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

