

**Amiad Automatiskt filter
fiberglasförstärkt nylon 2"
utvändig gänga 8bar
100mikron 0,1 mm rostfritt stål
316 9-12VDC latch svart/grön
type Mini Sigma Angle
(7020102)**



 **amiad**[®]
WATER SYSTEMS

 **bevo**
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/grön
Typ	Mini Sigma Angle
Material	fiberglasförstärkt nylon
Kapacitet	30 m ³ /h
Material filterelement	rostfritt stål 316
Packningsmaterial	EPDM
Anslutning	utvändig gänga
Längd	1133 mm
Volt	9-12VDC latch
Bredd	421 mm
Vikt	16 kg
Höjd	370 mm
Min. inloppstryck	1.5 bar
Tryck	8 bar
Max temp.	60 °C
Backspolningsuttag	1 1/2 "
Filtrering	100 mikron

Storlek	2"
Backspolnings flow rate	8,7 m ³ /h
Filteryta	0.12 m ²
Filtrering	0,1 mm

DIMENSIONER

Cr-1	225 mm
------	--------

PRODUKTINFORMATION

Amiad Mini Sigma för vinkelinstallationer.

Amiad ADI-P 12VDC-styrenhet med en 2W-spärr magnetventil gör att användaren kan övervaka och kontrollera filtret från Amiad-appen på din mobil via Bluetooth.

Appen kommer att ge följande information:

- DP- och spolcykelräknare.
- Varningar (lågt / högt tryck) och lågt batteri.
- Rapporter och prestandahistorikdata.

Självrengöringscykel utlöses av en integrerad DP-omkopplare som initieras av: en förinställd 0,5-signal från DP-switch, ett tidsintervall eller en manuell start.

Spolningstid på 10 sekunder.

Levereras med 1,5 " spolventil.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk

